

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

Съгласно Приложение III на Регламент (ЕС) N0: 305/2011

№0040

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:
AQUA BARRIERA ONE
2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителния продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:
Номер на партидата: виж опаковката
3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:
Осмотична хидроизолация на циментова основа за защита на бетона от пенетрация на вода, контрол на влагата и подобряване на устойчивостта
4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:
АВАЛОН ИНДЪСТРИ АД, централен офис: гр. Русе, кв. Чародейка, ул.Шипка 108
5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:
Неприложимо
6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:
Система 2+
7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:
Нотифицираната лаборатория на Научно-изследователски институт по строителни материали ЕООД NB 1950, извърши изпитване на типа и издаде протоколи от изпитване № 585/27.05.2016 и № 585-1/27.05.2016.
8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:
Неприложимо

9. Деклариранни експлоатационни показатели

СЪЩЕСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	СТОЙНОСТ НА ДОПУСК	РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПИТВАНЕ	ХАРМОНИЗИРАНА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Якост на натиск на 28 ден	Декларира се от производителя	16,7 N/mm ²	-
Якост на огъване на 28 ден	-	3,2 N/mm ²	-
Якост на сцепление с основата (бетонена повърхност)	> 1,0 N/mm ²	1,85 N/mm ²	БДС EN 1504-2:2005
Коефициент на капиларна абсорбция на вода - с	-	0,015 kg/m ² *min ⁻⁰⁵	-
Коефициент на водопропускливост	W < 0,1 kg/m ² *h ⁻⁰⁵	0.031 kg/m ² *h ⁻⁰⁵	БДС EN 1504-2:2005
Пропускливост на водни пари – дебелина на еквивалентния въздушен слой, Sd	Sd < 5 m Клас I	0.124 m (Клас I)	БДС EN 1504-2:2005
Отделяне на опасни вещества	виж ИЛБ		

Когато съгласно член 37 или 38 е била използвана специфична техническа документация, изискванията, на които отговаря продуктът:

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

Управител: Г. Бончев



Русе, 01.07.2016

(място и дата на издаване)

